

NORDIKA 3200



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC).

Regolazione continua della corrente di saldatura.

Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 814180	V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	V_{2PH}	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	A_{MIN} MAX AC	CAMPO REG. CORRENTE AC 55 - 190 A	V_{0 AC}	TENSIONE A VUOTO MAX IN AC 50 V
P	POTENZA ASSORBITA 3,5 kW	∅_{MIN} MAX AC	D. ELETTRODI UTILI. IN AC 2 - 4 mm	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
LxWxH	DIMENSIONI (LxWxH) 70 x 32,5 x 44 cm	kg	PESO 21 kg		

ACCESSORI IN DOTAZIONE



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712030

MARTO/SPAZZOLA
712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

712260

ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT 200 ELETTRODI RUTILI Ø 2 MM

802467

KIT 120 ELETTRODI RUTILI Ø 2,5 MM

802468

KIT 100 ELETTRODI RUTILI Ø 3,2 MM

802469

ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 20 PZ

802554

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ

802555

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI