MG 6000 BS/HA AVR





Pannello comandi



Base Movibile



Maniglie Estraibili

Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.

CE

Genset s.p.a.
Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-509 I
commerciale@genset.it
www.genset.it

GenSet
Next Gen technology
for top business.

GenSet
Next Gen technology
for top business.

MG 6000 BS/HA AVR / DATI TECNICI

IT

GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO
USCITA MONOFASE DA 5 KVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 10,5 LT

Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- Batteria 12 V
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Voltmetro
- Contaore
- Ruotini fissi e maniglie occultabili per la movimentazione
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
- Pulsante leva aria motore
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Opzioni
da specificare al momento dell'ordine

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz

Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- Comando a distanza

Potenza acustica

- Lwa 86 (61 dB a 7 m)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincrono
- Potenza monofase (emergenza): 5 kVA - 230 V
- Fattore di potenza: cos ϕ 0,8

Motore benzina 3000 giri/min

- Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - STAGE V - 8,2 hp (6 kWm) - 270 cm^3
- Raffreddamento: aria
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Capacità serbatoio: 10,5 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 1059 x 670 x 740 mm
- Peso a secco: 125 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.