

ARASHI

MONOSPLIT R32



WiFi
incluso



Telecomando di serie
con sensore di temperatura
incorporato (funzione I-Feel)



HKETM 261-711 ZAL



HCNTS 261-351 ZA



HCNTS 531 ZA



HCNTS 711 ZA

Modello unità interna			HKETM 261 ZAL	HKETM 351 ZAL	HKETM 531 ZAL	HKETM 711 ZAL
Modello unità esterna			HCNTS 261 ZA	HCNTS 351 ZA	HCNTS 531 ZA	HCNTS 711 ZA
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,60 (0,94~3,30)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,90)	6,84 (1,83~7,82)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,80 (0,24~1,38)	1,05 (0,29~1,50)	1,57 (0,33~2,35)	2,10 (0,41~2,80)
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,24	3,24	3,24	3,24
Efficienza energetica stagionale Classe / Indice		626/2011 ¹ / SEER ²	A++ / 6,3	A++ / 6,1	A++ / 6,1	A++ / 6,5
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,71 (0,24~1,55)	0,92 (0,29~1,73)	1,38 (0,34~2,55)	1,90 (0,42~3,00)
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	3,73	3,71	3,71	3,71
Efficienza energetica (stagione media) Classe / Indice		626/2011 ¹ / SCOP ²	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
Limiti di funzionamento (temperatura esterna) Raffrescamento / Riscaldamento		°C	-15~53 / -20~30			
GWP ⁴ / Kg pre-carica refrigerante / tCO ₂ EQ.			675 / 0,55 / 0,371	675 / 0,55 / 0,371	675 / 1,00 / 0,675	675 / 1,11 / 0,749
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Max lunghezza splittaggio		m	25	25	25	25
Max dislivello U.I./U.E.		m	10	10	10	10
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	5	5	5	5
Carica aggiuntiva		g/m	15	15	25	25
Specifiche unità interna						
Dimensioni / Peso netto		mm (LxPxH) / kg	790x192x275 / 8,5	790x192x275 / 8,5	920x195x306 / 11	1100x222x333 / 14
Livello pressione sonora (U.I.)		SHi/Hi/Mi/Lo/U/Lo	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Livello potenza sonora (U.I.)		Hi	51	51	54	58
Specifiche unità esterna						
Dimensioni		mm (LxPxH)	777x290x498	777x290x498	853x349x602	920x380x699
Peso netto		Kg	24	24	35	40
Livello pressione sonora (U.E.) / Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	50 / 60	50 / 60	55 / 65	57 / 68

1. 2. 3. 4. Per le normative, fare riferimento al catalogo generale Hokkaido.

CONTO TERMICO 2.0 E DETRAZIONI FISCALI PER TUTTI I MODELLI

Acquistando un climatizzatore monosplit ARASHI potrai usufruire di incentivi e detrazioni ad hoc per ogni esigenza.

Rivolgiti al tuo installatore per maggiori informazioni.



HOKKAIDO

HOKKAIDO srl Tel. +39 051 4133 111
Via della Salute 14 Fax +39 051 4133 146
40132 Bologna Italy **www.hokkaido.it**