

Thermic 6,5



T.V. Thermal Valve

Dotazione Standard:

- 6.001.0082 Pistola M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lancia M22 con portaugello



- 5.012.0477 Set di ugelli ad alta pressione



- 4.618.0166 Tubo ad alta pressione 10 m



Optional:

- 6.608.0007 Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione



Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6.5 HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Avvolgitubo **(optional)** • Kit di aspirazione **(optional)** • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli.

	Thermic 6,5
codice	8.601.0175C
pressione di esercizio/max	180/210 bar
portata	630 l/h
tipo motore/HP	Lavor/6,5
tipo di pompa/RPM	TPBH3/3600 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni/peso	70x59x97cm / 38 Kg