

# TG12/3 IP23

## GRUPPO TRATTORE (a cardano)



immagine indicativa

Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia.  
La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.

### Potenza

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| Potenza Trifase COP  | kVA | 12 |
| Potenza Monofase COP | kVA | 6  |

### Caratteristiche principali

|                            |            |         |
|----------------------------|------------|---------|
| Tensione                   | V          | 400/230 |
| Frequenza                  | Hz         | 50      |
| Fattore di potenza         | cos $\phi$ | 08/1    |
| Rotazione alternatore      | rpm        | 3000    |
| Potenza richiesta trattore | kW/HP      | 22/30   |
| Velocità presa di forza    | rpm        | 435     |
| Precisione della tensione  | %          | 5       |



### Dimensioni e Peso

|                |        |     |
|----------------|--------|-----|
| Lunghezza      | (L) mm | 746 |
| Larghezza      | (W) mm | 580 |
| Altezza        | (H) mm | 958 |
| Peso (a secco) | Kg     | 110 |

### Dotazioni di serie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Protezione magnetotermica | x |
| Protezione differenziale  | x |
| Voltmetro                 | x |
| Frequenzimetro            | x |



### Prese

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54     | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44   | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 | 1 |

### Protezioni

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di Protezione | IP23 |
| Protezione pannello | IP44 |

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 01/08/2018 (ID 2323)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.  
Specifications subject to change without notice

