

MG 5000 I-BE 5,3 LT

AVATEC PARNÈ IT



Motore 3000 giri



Quadro Prese



Serbatoio da 5,3 lt



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



Genset s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

GenSet
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA MONOFASE DA 5 kVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 5,3 LT

Dotazioni di serie	• Arresto automatico per basso livello olio • 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	• Versioni con tensioni diverse • Versione 60Hz • Regolatore automatico di tensione (AVR)
Accessori a richiesta	• Trolley: due ruote e maniglie
Potenza acustica	• Lwa 98 (73 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	• Tipo: sincro • Potenza massima monofase: 5 kVA - 230 V • Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore benzina 3000 giri/min	• Tipo: Briggs & Stratton XR1450 - 1 cil. - 8,3 HP (6,1 kWm) - 306 cm³ • Raffreddamento: aria • Avviamento: a strappo con fune • Capacità serbatoio: 5,3 lt • Consumo carburante al 75% del carico: 2,5 lt/h
Altre caratteristiche	• Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 mt (*) • Grado di protezione: IP 23 • Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm • Peso a secco: 62 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.