

< < < apri qui

HG sturalavandini a duplice azione

PERICOLO H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **H410**- Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH206**- Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). **P101**- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102**- Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P264**- Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. **P280**- Proteggere gli occhi, Indossare guanti. **P301+P330+P331**- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. **Non** provocare il vomito. **P303+P361+P353**- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **P305+P351+P338**- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310**- Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. **P405**- Conservare sotto chiave. **P501**- Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Contiene: ipoclorito di sodio, soluzione CaSnr.:7681-52-9; Idrossido di sodio CaSnr.:1310-73-2

UFI: G1QQ-YH2-F00U-9E1W

A

contiene fra l'altro:	
tensioattivi anionici, sbiancanti a base di cloro	< 5%

PERICOLO H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101**- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102**- Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280**- Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P301+P330+P331**- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353**- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. **P305+P351+P338**- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501**- Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: idrossido di sodio EINECS:215-185-5.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 90 700

UFI: FTFT-MY2M-A004-4Q15

B

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911



cucina



Sturalavandini a duplice azione

Stura in modo estremamente potente

Tecnologia esclusiva a 2 componenti

Prodotto assolutamente sicuro per tutte le tipologie di tubazioni



Sturalavandini a duplice azione

Stura in modo estremamente potente

**Tecnologia esclusiva
a 2 componenti**



HG sturalavandini a duplice azione

- estremamente potente grazie all'esclusiva tecnologia bicomponente
- per le ostruzioni più ostinate
- sicuro per tutti i tubi di scarico*
- pronto all'uso
- non schizza né crea effervescenze

HG sturalavandini a duplice azione è sviluppato espressamente per le ostruzioni più ostinate negli scarichi della cucina o dei sanitari causati da grasso, residui alimentari, capelli, dentifricio, residui di sapone e grasso della cute. **HG sturalavandini a duplice azione** è basato su una tecnologia unica bicomponente (flacone A e B) che permette di rimuovere le ostruzioni ostinate di vario tipo in maniera mirata ed efficace. In base al tipo di applicazione, ovvero: negli scarichi della cucina o dei sanitari, è necessario utilizzare un dosaggio diverso del flacone A e B. Pertanto seguire attentamente le istruzioni d'uso per ottenere i risultati migliori.

Istruzioni per l'uso:

Attenzione: per tutti gli scarichi vale quanto segue; Innanzitutto aggiungere il prodotto del flacone A e successivamente quello del flacone B. Nel caso si seguisse l'ordine errato non si otterrà il risultato desiderato.

Ostruzioni in cucina:

1. Se è presente acqua stagnante nel lavabo innanzitutto è necessario rimuoverla il più possibile.
2. Versare con cautela una parte (si veda la graduazione sul flacone) del flacone A nello scarico ostruito.
3. Quindi versare con cautela due parti (si veda la graduazione sul flacone) del flacone B nello scarico ostruito e lasciare agire il tutto per almeno un'ora. Più a lungo si lascia agire il prodotto e maggiori sono le possibilità di rimuovere l'ostruzione. Pertanto, se possibile applicare il prodotto la sera prima di andare a letto, in modo tale che esso possa agire per tutta la notte.
4. Sciacquare con acqua in quantità abbondante.
5. Quindi versare con cautela la parte restante (2 parti) del flacone A e successivamente la parte restante (1 parte) del flacone B nello scarico per completare la rimozione dell'ostruzione in maniera ottimale. Lasciare agire per un'ora e sciacquare nuovamente con acqua in quantità abbondante.

SCATOLA	BOTTIGLIA	
PAP 21	HDPE 2	PP 5
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
<i>Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i>		

Ostruzioni nei sanitari:

1. Se è presente acqua stagnante nel lavabo, nel piatto doccia o nella vasca innanzitutto è necessario rimuoverla il più possibile.
2. Versare con cautela due parti (si veda la graduazione sul flacone) del flacone A nello scarico ostruito.
3. Quindi versare con cautela una parte (si veda la graduazione sul flacone) del flacone B nello scarico ostruito e lasciare agire il tutto per almeno un'ora. Più a lungo si lascia agire il prodotto e maggiori sono le possibilità di rimuovere l'ostruzione. Pertanto, se possibile applicare il prodotto la sera prima di andare a letto, in modo tale che esso possa agire per tutta la notte.
4. Sciacquare con acqua in quantità abbondante.
5. Quindi versare con cautela la parte restante (1 parte) del flacone A e successivamente la parte restante (2 parti) del flacone B nello scarico per completare la rimozione dell'ostruzione in maniera ottimale. Lasciare agire per un'ora e sciacquare nuovamente con acqua in quantità abbondante.

Attenzione: Trasportare e conservare la scatola in posizione verticale. Nel caso in cui non fosse possibile rimuovere l'ostruzione con questo prodotto e fosse stato richiesto l'intervento di un idraulico professionista, si prega di informarlo, prima che inizi il lavoro, di aver utilizzato *HG sturalavandini a duplice azione*, poiché questo prodotto potrebbe essere ancora presente negli scarichi. *Non indicato per tubazioni in alluminio e zinco. Questo prodotto non rimuove ostruzioni causate da residui edili, oggetti metallici, panni per la pulizia, assorbenti igienici o materiali analoghi non biodegradabili. In caso di fosse settiche utilizzare *HG sturalavandini per cucine*. Conservare i flaconi sempre al fresco, al buio e in posizione verticale.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 700
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

06343BA110008
2606



8 711577 110079 >