S15000 230V 50HZ



Erogazione		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	cos ϕ	0.9
Fasi		1

Potenza		
Potenza nominale massima LTP	kVA	13.6
Potenza nominale massima LTP	kW	12.2
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	12.8
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	11.5

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)
COP - Continuous Power:
Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.
LTP - Limited Time running Power:
Identifica la massima potenza meccanica disponibile che il motore endotermico può fornire, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, alimentando un carico per un numero di ore limitato (dato indicato dal costruttore del motore).

www.pramac.com

Motore		
Marca Motore		Lombardini
Modello		12LD477
Sistema di raffreddamento		Aria
Cilindrata	cm^3	954
Aspirazione		Naturale
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità		Meccanico
Carburante		Diesel
Capacità carter olio	l	3
Sistema di avviamento		Elettrico
Circuito Elettrico	V	12



Alternatore		
Tipo		
Classe		H
Protezione IP		23
Poli		2
Frequenza	Hz	50
Sistema di regolazione della tensione		A Condensatore

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	960
Larghezza	(W) mm	641
Altezza	(H) mm	670
Peso (a secco)	Kg	193
Capacità serbatoio carburante	l	24

Autonomia		
Consumo carburante @ 75% PRP	l/h	2.79
Consumo carburante @ 100% PRP	l/h	3.81
Autonomia @ 75% PRP	h	8.60
Autonomia @ 100% PRP	h	6.30

www.pramac.com

PANNELLO DI CONTROLLO



Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

COMANDI
- Chiave di avviamento: OFF -ON - START.
- Comando Aria

STRUMENTAZIONE (DGT)
- Voltmetro
- Conta ore
- Frequemzimetro

PROTEZIONI
- Protezioni Magnetotermiche
- Protezioni termiche
- Oil Guard (basso liv. olio).

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54	3
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

www.pramac.com

ACCESSORI

KIT DI TRASPORTO

- Versione Standard con maniglie rigide.



- Versione con maniglie pieghevoli



LIGHT TOWER Per generatori portatili (con telaio tubolare).



• Colonna telescopica in alluminio altezza max 4.2m
• Estensione pneumatica
• n.2 Piedi stabilizzatori con sistema di apertura/chiusura rapido.
• Sistema di fissagio al gruppo elettrogeno (telaio tubolare) con 4 ganci per il sollevamento
• Proiettori disponibili Watt/lampada:
  - n.4 X 500W Alogena (Potenza richiesta dal generatore: 2.5kVA 230V Monofase)
  - n.4 X 1000W Alogena (Potenza richiesta dal generatore:5.0kVA 230V Monofase)

MTS - COMMUTAZIONE MANUALE RETE/GENERATORE



Cassetta di commutazione con comando manuale da operatore tramite selettore
Fornita di:
• Selettore
  - Pos. 0 Utenza scollegata
  - Pos. 1 Utenza collegata su rete
  - Pos. 2 Utenza collegata al generatore
• Protezione magnetotermica 40A
• Spie di segnalazione presenza rete e presenza generatore
NB tutte le operazioni, accensione commutazione spegnimento, sono manuali.

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 27/06/2018 (ID 2590)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice