

HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres

Trattamento	Piastrelle porose	Piastrelle non porose	Piastrelle smaltate
Rimuovere velature/residui di colla cementizia	P11 P12	P11 P12	P11
Applicare la protezione di base/eliminare la porosità	P13	-	-
Proteggere la superficie dalla penetrazione di sporco e dall'usura	P14	P14	-
Pulizia regolare	P17	P16 P17	P17
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20	P20	P20
Rimozione di macchie di olio e di grasso	P21	P21	P21

HG®

pavimenti

Rimuovi cemento da piastrelle



Rimuovere

P12

Efficace contro i residui ostinati
Più forza alle giunture e alle fughe

1000 ml e

Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 700. Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

contiene fra l'altro:

tensioattivi non ionici

< 5%

profumi

BOTTIGLIA

TAPPO

HDPE 2

PP 5

Raccolta plastica

Verifica la disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P301+P330+P331-** IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: cloruro di idrogeno, EINECS: 231-595-7

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda.
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: C4K8-VGWM-F00F-5VNC

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: (0039) 0695214911

0517101210008 2601

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU



HG rimuovi cemento da piastrelle (prodotto 12)

• rinforza le fughe

HG rimuovi cemento da piastrelle rimuove le velature ostinate di cemento e i residui di malta da, tra gli altri, tutti i tipi di piastrelle ceramiche, gres, cotto e piastrelle in pietra naturale non a base calcarea quali pietra norvegese, granito e quarzite, porose e non porose. Indicato per interni ed esterni.

Istruzioni per l'uso:

1. Diluire mezzo litro di prodotto in 5L d'acqua. In caso di residui di cemento e malta ostinati è possibile utilizzare una soluzione più concentrata, utilizzando 1 litro di prodotto in 4L d'acqua.
2. Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita, quindi applicare la soluzione con l'ausilio di un panno o un mocio.
3. Quindi passare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida. Lasciare agire per alcuni minuti e spazzolare nuovamente bene.
4. Quindi rimuovere la soluzione dalla superficie con un mocio, sciacquandolo regolarmente in acqua e strizzandolo.
5. Passare bene il pavimento altre 2-3 volte con acqua pulita. Se necessario, ripetere il trattamento.

Resa:

± 20-40 m².

Attenzione: Non utilizzare su pietre a base calcarea. Pertanto, prima dell'uso è sempre necessario testare la sensibilità agli acidi della pietra trattando una piccola parte con il prodotto (la pietra naturale a base calcarea viene danneggiata o intaccata dal prodotto). Al fine di evitare possibili ossidazioni di eventuali parti in acciaio inox presenti, ad esempio in cucina o nel bagno, prima di utilizzare il prodotto coprire tali elementi con plastica adesiva. Durante e dopo l'uso aerare bene i locali e lavare con cura le parti in acciaio inox con acqua e sapone. Determinate piastrelle ceramiche per interni possono scolorire leggermente utilizzando il prodotto. Pertanto si consiglia di verificare preventivamente in un punto non evidente se lo scolorimento si verifica. Non mescolare con prodotti a base di cloro attivo. L'applicazione di questo prodotto può rendere leggermente più chiaro il colore delle fughe.