

TSW/OHN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED e illuminazione interna

Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED et éclairage intérieur

Motorized electronic combination with visual LED display and internal light

LED Display  
+AuditLuce Interna  
a LED

Tastiera retroilluminata  
Clavier rétroéclairé  
Backlit keyboard



Optional  
C.E.U. 400



## Caratteristiche:

- Spessore porta: 5 mm.
- Spessore corpo: 1,5 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto.
- **Illuminazione interna a LED all'apertura della porta.**
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

## A richiesta

- Porta con cerniera a sinistra (TSW/OHN-SX)

## Optional:

- **C.E.U.400:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 400:** storico degli ultimi 400 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (**acquisto C.E.U.400 indispensabile**).



## Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 5 mm.
- Epaisseur corps: 1,5 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Clavier rétroéclairé à LED bleue qui s'allume lorsqu'une touche est appuyée.
- **Éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.**
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

## Sur demande:

- Porte ouverture vers la gauche (TSW/OHN-SX)

## En option:

- **C.E.U.400:** dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 400:** enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni (**C.E.U.400 requis**).



## Features:

- Thickness of door: 5 mm.
- Thickness of body: 1,5 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Blue backlit keyboard lights up when any key is entered.
- **Internal LED lighting at the door opening.**
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

## On demand:

- Left hinged door (TSW/OHN-SX)

## Options:

- **C.E.U.400:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 400:** audit trail reporting of the last 400 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software (**C.E.U.400 required**).

| Art.    | Mis. esterne mm.<br>Dim. extérieures mm.<br>External dim. mm. |     |       | Mis. interne mm.<br>Dim. intérieures mm.<br>Internal dim. mm. |     |     | N. Catenacci<br>N. de pènes<br>N. of bolts | Peso<br>Poids<br>Weight<br>Kg | Vol.<br>Lt |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|         | Alt/H                                                         | L/W | P/D   | Alt/H                                                         | L/W | P/D |                                            |                               |            |
| TSW/OHN | 180                                                           | 280 | 200** | 175                                                           | 275 | 140 | 2                                          | 7                             | 7          |

\*\*Aggiungere 15 mm. per la tastiera

Ajouter 15 mm. pour le clavier / Add 15 mm. for the keyboard