



TVC/21K



TVC/24E

Chiave Doppia Mappa o Combinazione Elettronica

- Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata e saldata dello spessore di 2 mm.
- Spessore della porta 4 mm.
- 2 catenacci frontali in acciaio nichelato Ø 22 mm.
- Battente rinforzato con piatti di acciaio.
- Predisposizione interna per montaggio kit ventilazione e termostato.
- Kit di ventilazione e termostato opzionale.
- 2 fori laterali per passaggio cavi.
- Fori di aerazione posizionati sulle pareti laterali.
- 4 fori di fissaggio (2 sulla parete posteriore e 2 sulla base).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Versione K: • Serratura a chiave doppia mappa

Versione E: • Serratura elettronica con time-delay programmabile dall'utente.

Double-Bitted key or Digital Electronic Combination

- One-piece steel construction with body thickness of 2 mm.
- Thickness of door 4 mm.
- 2 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
- Reinforced door with steel plates.
- Internal arrangement mounted air kit and thermostat.
- On demand: Air kit and thermostat.
- 2 side holes for cable passage.
- Ventilation holes located on the side walls.
- Base and back fixing holes (2+2).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

Version K: • double-bitted key lock

Version E: • electronic lock with programmable time-delay



Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W			
TVC/21K	210	400	400	190	380	340	180	360	2	14,5	24,5
TVC/21E	210	400	400	190	380	340	180	360	2	14,5	24,5
TVC/24K	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69
TVC/24E	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa (EVO-LOCK).

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Es. TVC/21E per una safe senza chiave di emergenza diviene TVC/21EP con chiave di emergenza.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock (EVO-LOCK).

Code for this series: add a "P" at the end of the code.

Ex. TVC/21E for a safe without emergency lock becomes TVC/21EP for a safe with emergency lock.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.

Emergency lock with double-bitted key.

A richiesta: Kit di ventilazione + termostato (non installato) aggiungere la lettera "V" alla fine del codice del prodotto standard.

On demand: Air kit and thermostat (not installed) add a "V" at the end of the code.