

FORCE 165 + VALIGETTA



















- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 150A. Completa di accessori per la saldatura e valigetta in plastica.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%)
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.



DATI TECNICI

CODICE	815857	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	72 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,6
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	31 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	4,1 kW	CLASSE DI ISOLAMENTO	н
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	10 - 150 A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	6 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP21
%USE (USO A 20°C) (*)	60% @ 150A	FUSIBILE DI RETE	16 A	DIMENSIONI (LxWxH)	38 x 42 x 17 cm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 7% A	RENDIMENTO	82 %	PESO PESO	5,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

322800	VALIGETTA IN PLASTICA
124508	CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712139	MARTO/SPAZZOLA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

ACCESSORI OPTIONAL

ELETTRODI IN BLISTER		802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ
804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ	ELETTRODI IN SCATOLA	
804570	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ	802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ	802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
804564	4564 ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ		ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (± 15%)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO