



EN 1143-1



EN 1143-1



EN 1143-1



EN 1300



1 - 2

125 mm

3

150 mm



7035



ATLANTE 2-20/C



ATLANTE 3-22/C

- ▶ Le porte corazzate ATLANTE sono state progettate per risolvere i problemi di sicurezza di tipo professionale e per chi intende proteggere i propri valori all'interno di una camera blindata
- ▶ Costruzione speciale a più pareti con protezione antieffrazione contro attacchi con strumenti di scasso meccanici e termici
- ▶ Porta antincendio protetta da materiale isolante ad alta resistenza al fuoco secondo DIN 4102
- ▶ Certificate secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1 dal livello I al livello III
- ▶ Sporgenza maniglia: 65 mm

- ▶ ATLANTE Series armoured doors are design to meet safety professional requirements and for those willing to protect their valuables inside small-medium sized strongrooms
- ▶ Multiple walled special design with burglar protection against attacks with mechanical and thermal burglar tools
- ▶ Door fire protected by high fire resistant insulation material to DIN 4102
- ▶ Burglary tested and certified according to the Euronorm EN 1143-1 Grade I to III
- ▶ Handle juts out 65 mm

- ▶ Conçus pour répondre aux exigences de sécurité professionnels et pour ceux qui souhaitent protéger leurs objets de valeur à l'intérieur de chambres fortes
- ▶ Conception spéciale à parois multiples avec protection anti-effraction contre les attaques avec des outils anti-effraction mécaniques et thermiques
- ▶ Porte coupe-feu avec un matériau isolant à haute résistance au feu selon DIN 4102
- ▶ Certifiées EN 1143-1 Grade I à III
- ▶ Poignée saillante: 65 mm

- ▶ Geplant für den Schutz von Wertobjekten in einem Stahlkammer
- ▶ Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem, typgeprüften Einbruchschutz gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen
- ▶ Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt
- ▶ Tresortüren zertifiziert EN 1143-1 Grad I-II-III
- ▶ 65 mm vorstehendes Bedienelement

- ▶ La puerta es diseñada por los que necesitan proteger objetos de valor en una cámara acorazada
- ▶ Diseño especial de paredes múltiples con protección antirrobo contra ataques con herramientas antirrobo mecánicas y térmicas
- ▶ Puerta protegida contra incendios con material aislante de alta resistencia al fuego según DIN 4102
- ▶ Certificadas desde el nivel I al nivel III según la severa norma EN 1143-1
- ▶ Saliente maneta: 65 mm

		EN 1143-1				
ATLANTE-1-18	ATLANTE 1-18/C	I	C	1820 × 920 × 240	1660 × 690	Kg 210
ATLANTE-2-18	ATLANTE 2-18/C	II	C	1820 × 920 × 240	1660 × 690	Kg 440
ATLANTE-3-18	ATLANTE 3-18/C	III	C	1820 × 920 × 240	1660 × 690	Kg 706
ATLANTE-1-20	ATLANTE 1-20/C	I	C	2020 × 1020 × 240	1860 × 790	Kg 230
ATLANTE-2-20	ATLANTE 2-20/C	II	C	2020 × 1020 × 240	1860 × 790	Kg 540
ATLANTE-3-20	ATLANTE 3-20/C	III	C	2020 × 1020 × 240	1860 × 790	Kg 790
ATLANTE-1-22	ATLANTE 1-22/C	I	C	2220 × 1020 × 240	2060 × 790	Kg 240
ATLANTE-2-22	ATLANTE 2-22/C	II	C	2220 × 1020 × 240	2060 × 790	Kg 595
ATLANTE-3-22	ATLANTE 3-22/C	III	C	2220 × 1020 × 240	2060 × 790	Kg 880

VARIANTI SERRATURE - OPTIONAL LOCKS - VARIANTE DE SERRURES - SCHLOSSVARIANTEN - CERRADURAS OPCIONALES

D M52	J BASIC	L PULSE	N DIGI TECH	P MINI TECH
----------	------------	------------	----------------	----------------

C +	E + M52	K + BASIC	M + PULSE	O + DIGITECH	Q + MINITECH
--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

- Verniciatura speciale secondo colori RAL
Special painting according to RAL colors
Peinture spéciale selon les couleurs RAL
Sonderlackierung nach RAL Farbtönen
Pintura especial según colores RAL
- Serratura elettronica per apertura d'emergenza dall'interno
Electrical emergency opening from inside · Serrure électronique pour ouverture d'urgence de l'intérieur · Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas · Cerradura electrónica para apertura de emergencia desde el interior
- Cancelli in acciaio verniciato
Day gate
Portail en acier
Tagesgittertür
Portón de acero pintado