



NEW



- Saldatrice inverter MMA a batteria per totale libertà operativa senza collegamento alla rete. Completa di accessori per la saldatura.
- Alimentazione 80V con 2 batterie 36V 4Ah e caricabatterie inclusi.
- Compatibile con elettrodi rutili e basici fino a Ø 3,2 mm.
- Regolazione elettronica Arc Force e Hot Start per innesco facilitato e arco stabile.
- Display LCD e protezioni integrate (sovratemperatura, sovratensione, sottotensione, sovracorrente).
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	816889	Ø Elettrodi utili. in DC	1,6 - 3,2 mm	DIMENSIONI (LxWxH)	16,0x26,0x22,5cm
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	5 - 120 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F	PESO	5,05 kg
CORRENTE MAX DC EN60974-1	120 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP21		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125523	CAVO 25 MMQ 1,8 M + PINZA ATLAS 25
125524	CAVO 25 MMQ 1,8 M + MASSA ATLAS 25
807869	ARCGO BATTERY SUIT CHARGER
993030	BATTERIA 36V 4Ah

ACCESSORI OPTIONAL

SPOOL GUN	
804923	SPOOL ON GUN G2

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA a batteria progettata per garantire libertà operativa senza alimentazione dalla rete, arco stabile e prestazioni affidabili anche in condizioni difficili.

Ideale per interventi di manutenzione, lavorazioni in cantiere e lavori in quota, dove mobilità e praticità sono fondamentali.

Dotata di gestione elettronica avanzata con regolazione Arc Force e Hot Start, assicura facilità di innesco e stabilità dell'arco durante la saldatura.

Caratteristiche

- Alimentazione a batterie 80V ad alte prestazioni
- Compatibile con elettrodi rutili e basici fino a Ø 3,2 mm
- Display LCD per visualizzazione parametri di saldatura
- Regolazione Arc Force e Hot Start
- Protezioni integrate: sovratemperatura, sovratensione, sottotensione, sovracorrente
- Struttura compatta e facilmente trasportabile.

Dotata di 2 batterie da 36V 4Ah; un caricabatterie a due posizioni di carica; cavo e pinza di massa e portaelettrodo.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI