



FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



Panoramica

FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815856

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

Dati tecnici

CODE	CODICE 815856	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 3,5 kW	W_HL	DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 5 kW	kg	PESO 5,2 kg
A_{MIN} / A_{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 130 A	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	BAR CODE	CODICE EAN 800489778954 5
%USE_{20°C}	%USE (USO A 20°C) 60% - 125A	η	RENDIMENTO 82 %	Grid	PEZZI / PALLET 36 pz/pallet
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 125 A - 7%	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6	Grid	PEZZI / PALLET - B 30 pz/pallet - B
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V	φ_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm		

(*)%USE:



FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

Accessori in dotazione



MASCHERA - 712250



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139