

TG20/3 IP44

GRUPPO TRATTORE (a cardano)



immagine indicativa

Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia.

La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.

Versione con protezioni: IP44 (protezione corpi solidi e spruzzi d'acqua) e RTE (protezione tensione fuori dai limiti min-max)

Potenza

Potenza Trifase COP	kVA	18
Potenza Monofase COP	kVA	9

Caratteristiche principali

Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos ϕ	0.8/1
Rotazione alternatore	rpm	3000
Potenza richiesta trattore	kW/HP	37/50
Velocità presa di forza	rpm	435
Precisione della tensione	%	5



Dimensioni e Peso

Lunghezza	(L) mm	958
Larghezza	(W) mm	645
Altezza	(H) mm	1003
Peso (a secco)	Kg	160

Dotazioni di serie

Protezione magnetotermica	x
Protezione differenziale	x
Voltmetro	x
Frequenzimetro	x
Protezione tensione fuori dai limiti (min-max)	x

Prese

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

Protezioni

Grado di Protezione	IP44
Protezione pannello	IP54



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 01/08/2018 (ID 2326)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

