


Serie

Basic Plus N3800A

Cassaforte a mobile con Serratura Doppia Mappa



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Realizzata con tecnologia Laser System.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Struttura in acciaio speciale di 3 mm e Frontale di alto spessore 8 mm
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Fori di ancoraggio su Fondo e su Schiena
- Forniti con tasselli di fissaggio
- Ripiani removibili

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci Rotanti in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato da 18 mm (22 mm dalla misura N3xx5A in su)
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta.
- 2 Chiavi in dotazione.



Spessore porta 8 mm
Spessore corpo 3 mm



Catenacci in acciaio trattato, ø 18 mm
(ø 22 mm da mod. N3803A a N3807A)

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
N3801A	180*280*200	174*274*157	2	1	1	9	7,5
N3803A	260*375*300	254*369*249	2 + 2	1	1	19,5	23,4
N3806A	300*470*350	294*464*299	2 + 2	1	1	28	40,8
N3807A	500*416*400	494*410*344	2 + 2	2	1	37	69,7