

# NORDICA 4.280



MASK &  
ACCESSORIES  
INCLUDED

## DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura.

Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



## DATI TECNICI

<b>CODE</b>	CODICE 814176	<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>V<sub>2PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>A<sub>MIN</sub> MAX AC</b>	CAMPO REG. CORRENTE AC 70 - 220 A	<b>V<sub>0 AC</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN AC 55 V
<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA 3,6 kW		FUSIBILE DI RETE 25 / 16 A	<b>Ø<sub>MIN</sub> MAX AC</b>	D. ELETTRODI UTILI IN AC 2 - 5 mm
<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21	<b>LxWxH</b>	DIMENSIONI (LxWxH) 57,5 x 32,5 x 36 cm		PESO 19,2 kg

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A  
712030

MARTO/SPAZZOLA  
712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

712260

## ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT 200 ELETTRODI RUTILI Ø 2 MM

802467

KIT 120 ELETTRODI RUTILI Ø 2,5 MM

802468

KIT 100 ELETTRODI RUTILI Ø 3,2 MM

802469

ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 20 PZ

802554

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ

802555

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI