



TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

TELMIG 203/2 TURBO 230-400V

cod. 821060

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Dati tecnici

CODE	CODICE 821060	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 5,5 kW	QAL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{3PH}	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 3 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	F	FUSIBILE DI RETE 10 / 6 A	W_H	DIMENSIONI 80 - 45 - 65,5 cm
A_{MIN}	CAMPO REG.NE CORRENTE 25 - 200 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	kg	PESO 44 kg
A_{MAX}	CORRENTE MAX 160 A - 25 %	S	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 6	BAR CODE	CODICE EAN 800489760142 7
A_{60%}	CORRENTE AL 60% 105 A	OST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm	P	PEZZI / PALLET 6 pz/pallet
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 31 V	SS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm		

Accessori in dotazione



TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT15 TORCIA MIG 3 M - 742180



CAVO 16 MMQ 2 M - 123434



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030