



TECHNOSAFE Key

CASSEFORTI A MURO WALL SAFES

Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato Ø 18 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.
- Ripiano interno (escluso mod. TK/0 e TK/1).
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo con scatola litografata a 4 colori.



TK/3

▪ Frontale e Porta 8 mm

▪ Frame and Door 8 mm

Double-Bitted Key

- Security 6-levers lock with double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated steel rotating bolts Ø 18 mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Removable internal shelf (excluded mod. TK/0 and TK/1).
- Painting in epoxy powder.
- Packaging in 4 colours box.



Art. Code	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
TK/0	180	260	150	165	245	100	120	182	2	-	7,5	4
TK/1	210	270	150	185	245	100	138	188	2	-	9	5
TK/2	210	270	200	185	245	150	138	188	2	-	9,5	7
TK/3B	210	340	150	185	315	100	138	258	2	-	11	6,5
TK/3	210	340	200	185	315	150	138	258	2	-	11,5	9
TK/4	270	390	200	245	365	150	198	308	2	1+1	15	14
TK/5	340	460	200	315	435	150	268	380	3	1+1	21	21