



# Product Specification Report

1/95560001/0320

**Soluzione disinfettante e detergente pronta all'uso per superfici e utensili. Elimina efficacemente e rapidamente germi e batteri.**

## DK SAN RTU

Disinfettante detergente pronto all'uso

### CARATTERISTICHE:

<b>Efficace</b>	Efficacia ad ampio spettro e tempi di contatto brevi
<b>Azione combinata</b>	Pulisce e disinfetta in un'unica operazione. Eccellente compatibilità dei materiali

### APPLICAZIONI:

Adatto per disinfettare e pulire superfici, utensili in ambito industriale e comunitario. Prodotto idoneo per la pulizia e la disinfezione dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento.

### SPECIFICHE:

Forma.....Liquido  
 Colore .....Incolore  
 Odore.....Inodore  
 Peso Specifico a 20°C.....± 1,00 g/cm<sup>3</sup>  
 Valori di pH a 20°C.....11.00±0.2  
 Shelf life .....1 anno

### COMPATIBILITA':

Il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con l'acqua come acciaio inox, alluminio, acciai smaltati o zincati o a banda stagnata, rame stagnato, ottone, vetro-resina, gomme e resine sintetiche varie.

### APPROVAZIONI:

- DK SAN RTU è P.M.C. registrato al n. 18340 presso il Ministero della Salute

### MODALITA' D'USO:

Soluzione pronta all'uso. (DK San RTU, P.M.C. n. 18340, soluzione 2.5%)

### PRECAUZIONI D'USO:

Se utilizzato in ambito alimentare sciacquare la superficie con acqua potabile.

### ATTIVITA' BATTERICIDA:

Pulisce e disinfetta con un'unica e semplice operazione. Efficace battericida attivo su una vasta gamma di ceppi batterici sia su gram positivi che gram negativi. DK SAN RTU è efficace nei confronti di microrganismi quali:

- Salmonella cholera suis
- Salmonella typhosa
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Micrococcus piogene
- Staphilococcus aureus
- Staphilococcus aureus
- Legionella pneumophila

Il principio attivo biocida risulta efficace anche contro virus incapsulati.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico  
800-579185

tecnico@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)

UK

**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk

[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)

BE

**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95  
sales@zep.be

[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)

NL

**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100

F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com

[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)

DE

**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158

F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com

[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)