



Caratteristiche Tecniche

- Struttura Monoblocco a doppia parete: spessore della lamiera d'acciaio interna 1 mm, esterna 1 mm.
 - L'intercapedine fra le pareti interna ed esterna è riempita con materiale ignifugo per la protezione del contenuto da piccoli incendi (test interno del fabbricante di 30 minuti a 500° C).
 - Porta smontabile.
 - Spessore totale del battente 63 mm.
 - Spessore del corpo 58 mm.
-
- **Sistema di chiusura:**
 - Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 (**serie K**)
 - Serratura a combinazione elettronica digitale certificata EN 1300 (**serie E**)
-
- Cerniere esterne che permettono l'apertura della porta di 180 gradi.
 - Sagomature antistrappo lungo tutto il lato cerniere della porta
 - Serratura a triplice espansione con 5 catenacci cromati Ø 20 mm.
 - 4 ripiani spostabili in dotazione con supporto per cartelle sospese formato A4. Massimo carico per ripiano: 40 kg.
 - Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+1).
 - Colore: RAL 7024 (grigio grafite).



Caractéristiques Techniques

- Structure Monobloc en acier à double paroi : épaisseur de l'acier intérieur-extérieur 1 mm.
 - L'espace entre les parois intérieure et extérieure est rempli de matériau isolant ignifuge pour protéger le contenu du feu (essai interne du fabricant de 30 minutes à 500° C).
 - Porte démontable.
 - Épaisseur totale de la porte 63 mm.
 - Épaisseur du corps 58 mm.
-
- **Système de fermeture :**
 - Serrure à clé double panneton certifiée EN 1300 (**série K**)
 - Serrure à combinaison électronique digitale certifiée EN 1300 (**série E**)
-
- Charnières externes pour une ouverture de porte de 180 degrés.
 - Points anti-arrachement de la porte côté charnières.
 - 5 pènes chromés Ø 20 mm à trois directions.
 - 4 étagères réglables fournies avec support pour dossiers suspendus taille A4. Charge maximale de l'étagère : 40 kg.
 - Trous de fixation au dos et à la base (2+1).
 - Couleur: RAL 7024 (gris graphite).



Technical Characteristics

- Double-walled steel construction 1 mm thickness of steel.
 - The gap between the inner and outer walls is filled with heat insulating material to protect contents from light fire (30 minutes manufacturer internal test at 500° C).
 - Removable door.
 - Total door thickness 63 mm.
 - Body thickness 58 mm.
-
- **Locking system :**
 - Double-bitted key lock EN 1300 certified (**K series**)
 - Digital Electronic combination lock EN 1300 certified (**E series**)
-
- External hinges for a wider door opening of 180 degrees.
 - Tear-proof points along the hinge side of the door.
 - Three point locking mechanism, 5 bolts Ø 20 mm.
 - 4 adjustable shelves supplied with support for hanging folders A4 format. Max shelf load: 40 kg.
 - Base and back fixing holes (2+1).
 - Color: RAL 7024 (grey graphite).



BL1950K



Mod.	Dim. est. (mm) Dim. ext. (mm) Ext. dim. (mm)			Dim. int. (mm) Dim. int. (mm) Int. dim. (mm)			Ripiani Étagère Shelves	Peso Poids Weight	Vol.
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	N°	Kg	L.
Mod. K: Chiave Doppia Mappa / Clé à double panneton / Double-bitted key									
BL1220K	1220	600	520*	1082	506	420	2	71	211
BL1950K	1950	930	520*	1800	820	420	4	142	638
Mod. E: Serratura a combinazione elettronica digitale / Serrure à combinaison électronique digitale / Digital electronic combination lock									
BL1220E	1220	600	520*	1082	506	420	2	71	211
BL1950E	1950	930	520*	1800	820	420	4	142	638

* Aggiungere 42 mm per la sporgenza manopola
Ajouter 42 mm pour les paumelles
Add 42 mm for the protrusion of the handle

Serrure certifiée

a2p

Marque KABA MAUER commercialisée sous la référence 71111 (PRESIDENT A/E) - classe A/E - certificat n° CM 19.88

**ARMADI DI SICUREZZA A DOPPIA PARETE**

Grazie alle loro dimensioni contenute e peso ridotto sono facilmente collocabili all'interno di ambienti professionali come studi, uffici, magazzini, negozi, scuole, enti pubblici e residenziali per archiviare e custodire documenti, riporre oggetti di valore ed altri beni. Fra la parete esterna ed interna è inserito un materiale refrattario di 30 mm, che garantisce una protezione agli sbalzi termici provocati da piccoli incendi o esposizioni a fonti di calore.

CERTIFICATI da IMP secondo la norma europea EN 14450-S2

**ARMOIRES DE SÉCURITÉ A DOUBLE PAROI**

Grâce à leur petite taille et leur faible poids, ils peuvent être facilement placés à l'intérieur de bureaux professionnels, entrepôts, magasins, écoles, organismes publics et résidentiels pour stocker et conserver des documents, stocker des objets de valeur et d'autres actifs. Un matériau réfractaire de 30 mm est inséré entre les parois externe et interne, ce qui garantit la protection aux changements de température causés par de petits incendies ou une exposition à des sources de chaleur.

CERTIFIÉS par IMP selon la norme Européenne EN 14450-S2

**DOUBLE-WALLED SECURITY CABINETS**

Thanks to their small size and low weight, they can be easily placed inside professional offices, warehouses, stores, schools, public organization and house to store and keep documents, store valuables and other assets. A refractory material of 30 mm is inserted between the outer and inner wall, which guarantees protection against temperature changes caused by small fires or exposure to heat sources

CERTIFIED by IMP according to European standard EN 14450-S2



Mod. KC:
LG3390+LG1730



Mod. KE:
EM2020+T6530