

T-CHARGE 20 EVO



- Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB,
 Li a 12/ 24V con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria; RECOVERY per rigenerare le batterie solfatate; SUPPLY per l'alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.
- Grado IP65 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



DATI TECNICI

| CODICE | 807596 | TENSIONE DI CARICA | 12 / 24 V | CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. | 180 Ah |
|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| TENSIONE DI RETE MONOFASE | 230 V | CORRENTE CARICA EFFICACE | 8/4A | GRADO DI PROTEZIONE | IP65 |
| FREQUENZA DI RETE | 50 / 60 Hz | CORRENTE CARI.EN60335-2-29 | 8 / 4 A | DIMENSIONI (LxWxH) | 6,7 x 27 x 12 cm |
| POTENZA ASSORBITA CARICA | 115 W | CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. | 5 Ah | PESO PESO | 1,35 kg |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| 125069 | CLAMPS PATCH CORD |
|--------|--------------------|
| 125070 | EYELETS PATCH CORD |

ACCESSORI OPTIONAL

| ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|
| 803088 | MAGNETI 2 PZ | | | |
| 802986 | CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M6 | | | |
| 804037 | CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M8 | | | |
| 804038 | CONNETTORE CON SPINA ACCENDISIGARI 12V ALITO - MOTO | | | |

DESCRIZIONE

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd. Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD:
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



BROCHURE