

FORCE 125 + MASCHERA

















- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 80A. Completa di accessori di saldatura e maschera passiva a caschetto.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 2,5 mm
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%)
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.



DATI TECNICI

CODICE	815861	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	72 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi	0,6
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	15 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 2,5 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	2,3 kW	CLASSE DI ISOLAMENTO	Н
OALADO DEO CORRENTE IN DO	40 00 4	DOTENZA MINUMA MAGTOGENIED	0.1.47	ODADO DI DDOTEZIONE	IDO4
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	10 - 80 A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	3 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP21
0/LIGE (LIGO A 00%O) (+)	F004 C 004	FLIQIBILE DI DETE	10.4	DIMENIOLONII (LMA)	20 10 5 00 5
%USE (USO A 20°C) (*)	50% @ 80A	FUSIBILE DI RETE	10 A	DIMENSIONI (LxWxH)	30 x 12,5 x 22,5 cm
0000001175144140000000000000000000000000		DELIBIRATIVE		DE0.0	
CORRENTE MAX DC EN60974-1	80 @ 5% A	RENDIMENTO	82 %	PESO PESO	3,53 kg
		I			

ACCESSORI IN DOTAZIONE

712139	MARTO/SPAZZOLA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
802818	TIGER
713255	CAVO 6 MMQ 1.8 M OCCHIELLO
713322	CAVO 6MMQ 1.8M PINZA DI MASSA-OCCHIELLO

ACCESSORI OPTIONAL

ELETTRODI IN BLISTER		ELETTRODI IN SCATOLA		
804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ	802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG	
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ	802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG	
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ			

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera TIGER e accessori per la saldatura MMA.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE