

# Scala Mobile **MOBY**



Unico modello Svelt senza saldature



PROTEZIONE E SICUREZZA A **360°**



Rinforzi su tutti i gradini

Scala professionale in alluminio estruso nervato con i gradini rivettati ai montanti. Ogni gradino zigrinato antiscivolo è rinforzato da 4 tiranti. E' conforme alle Norme Europee UNIEN131. I corrimani verniciati non sporcano le mani dell'operatore. Essi vengono forniti smontati nell'imballo.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antiscivolo (cm 43x44) con sistema anti-apertura accidentale
- Barra rigida di ingresso verniciata (protezione posteriore)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo
- Gradini antiscivolo: profondità mm 83; distanza mm 260
- Guarda-corpo cm 80 sui 4 lati
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale
- Corrimani sagomati smontabili verniciati con polveri epossidiche
- Rotelle di trasporto diam.125 mm
- Larghezza esterna rampa cm 50
- Cerniere di apertura in acciaio
- Doppio allargatore di base
- Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione



Gradino piano cm 8



Ruota diam. 125 mm



CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV



Nuova barra rigida posteriore




Cerniera maggiorata in acciaio



Corrimano avvitati



Rinforzi su tutti i gradini nei due lati



n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,76	1,64	2,76	79	13,1	1,79	SMOBY103
4	1,00	1,89	3,00	79	14,5	2,07	SMOBY104
5	1,27	2,15	3,27	79	15,5	2,35	SMOBY105
6	1,53	2,41	3,53	79	16,5	2,63	SMOBY106
7	1,80	2,68	3,80	79	17,8	2,92	SMOBY107
8	2,07	2,95	4,07	79	20,0	3,20	SMOBY108

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

Sezione montanti schienale mm 57x27

• Altri accessori a pag. 102/136

**Su richiesta:** scala con doppia barra basculante di protezione posteriore al posto della barra singola. Ordine minimo 10 pezzi.



Corrimano smontabili

