WARRIORS
DC INVERTER



CLIMATIZZATORE MONOSPLIT A PARETE

Warriors è un climatizzatore dal design sobrio ed elegante, che si adatta a ogni stile di arredamento. Per impostare la temperatura, dispone di telecomando, oppure di una opzionale connessione Wi-Fi con app da scaricare sullo smartphone.

Warriors garantisce un rapido abbassamento della temperatura in estate e un riscaldamento supplementare d'inverno, senza gravare sui costi in bolletta. Un modello apprezzato per la completezza di funzioni e la facilità di utilizzo.

FUNZIONAMENTO

-15~**50°**C
in raffrescamento

-20~30°C
in riscaldamento

PRESTAZIONI E INCENTIVI

MODELLO	SEER	SCOP	DETRAZIONI FISCALI riqualificazione energetica **65%**	BONUS CASA **50%**	CONTO TERMICO 2.0
2,64 kW	7,00/A++	4,10/A+	✓	✓	✓
3,22 kW	7,10/A++	4,10/A+	✓	✓	✓

WARRIORS
DC INVERTER

Parete HKEMS 264-354 Z

NEW
2024





- **-15~50° C** in raffrescamento
- **-20~30° C** in riscaldamento
- Filtro HEPA
- Filtro ad alta densità
- Self Cleaning
- Silent
- Rilevamento perdite refrigerante
- Funzione antigelo 8° C
- Modalità ECO
- Movimento orizzontale delle alette automatico
- Golden Fin
- Telecomando di serie incluso
- Wi-Fi opzionale



Modello unità interna			HKEMS 264 Z	HKEMS 354 Z
Modello unità esterna			HCNMX 264 Z	HCNMX 354 Z
Tipo			Pompa di calore DC-Inverter	
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Dati Nominali				
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,64 (0,90~3,37)	3,224 (1,10~3,90)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,80 (0,10~1,24)	0,998 (0,08~1,6)
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER[1]	3,30	3,23
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	2,49 (0,81~3,34)	3,31 (1,08~4,13)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,67 (0,12~1,20)	0,88 (0,17~1,40)
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP[1]	3,72	3,76
Dati Stagionali				
Carico teorico (Pdesignc)	Raffrescamento	kW	2,60	3,20
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER[2]	7,00	7,10
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011[3]	A++	A++
Consumo energetico annuo		kWh/a	130	160
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	Riscaldamento (condizioni climatiche medie)	kW	2,30	2,80
Indice di efficienza energetica stagionale		SCOP[2]	4,10	4,10
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011[3]	A+	A+
Consumo energetico annuo		kWh/a	792	957
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1Ph - 220/240V - 50Hz	
Cavo di alimentazione		tipo	3 x 2,5 mm2	
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	5	5
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	3,50 (0,40~5,40)	4,30 (0,80~7,30)
	Riscaldamento	A	2,90 (0,50~5,50)	3,80 (1,40~6,40)
Corrente massima		A	10,00	10,00
Potenza assorbita massima		kW	2,15	2,15
Dati circuito frigorifero				
Refrigerante[4]		tipo (GWP)	R32 (675)	
Quantità pre-carica refrigerante		Kg	0,47	0,52
Tonnellate di CO2 equivalenti		t	0,317	0,351
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")
Max lunghezza splittaggio		m	25	25
Max dislivello U.I./U.E.		m	10	10
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	5	5
Carica aggiuntiva		g/m	12	12
Specifiche unità interna				
Dimensioni	LxPxH	mm	715x194x285	805x194x285
Peso Netto		Kg	6,7	7,3
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	50	55
Livello pressione sonora	Hi/Mi/Lo/Si	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5
Volume aria trattata	Hi/Mi/Lo	m3/h	435/333/259	530/430/310
Specifiche unità esterna				
Dimensioni	LxPxH	mm	720x270x495	720x270x495
Peso netto		Kg	21	21
Livello potenza sonora		dB(A)	59	63
Livello pressione sonora		dB(A)	55	55
Volume aria trattata	Max	m3/h	1750	1750
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	-15~50	
	Riscaldamento	°C	-20~30	
Parti opzionali				
Modulo Wi-Fi			HKM-WIFI-TB	
Filocomando			NO	
Controllo centralizzato			NO	

1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.