

HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti in pietra naturale e marmo

HG[®]

pavimenti

Rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale



Rimuovere

P31

Efficace e sicuro per i pavimenti

Per tutte le pietre naturali, il granito e il marmo composito

1000 ml e



0521601210008 2602

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

contiene fra l'altro:

tensioattivi non ionici, fosfonati

< 5%

ATTENZIONE H319- Provoca grave irritazione oculare., **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto., **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini., **P264-** Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso., **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.



HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 0K69-1M1K-C006-5WAK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale e marmo (prodotto 31)

• indicato anche per granito e marmo composito

HG rimuovi velature di colla cementizia da pietra naturale e marmo è privo di acidi e rimuove pertanto in maniera sicura velature di colla cementizia e/o calce dal marmo e da altri tipi di pietra naturale calcarea quali travertino, granito belga, granito, eccetera ma è anche sicuro per piastrelle in calcestruzzo e sintetiche contenenti frammenti di pietra naturale quali compositi di granito e marmo. Indicato per interni ed esterni.

Istruzioni per l'uso:

Pulizia del pavimento:

1. Innanzitutto rimuovere la maggior quantità possibile di residui di colla cementizia e calce.
2. Diluire mezzo litro di prodotto in un secchio con 5L d'acqua. In caso di sporco più ostinato è possibile utilizzare una soluzione più concentrata, impiegando fino a 1 litro di prodotto in 4 litri d'acqua.
3. Bagnare preventivamente la superficie con acqua pulita, quindi applicare la soluzione con l'ausilio di un panno o un mocio. Non trattare più di 10-15 m² per volta.
4. Spazzolare bene la superficie con uno spazzolone o una scopa rigida, quindi lasciare agire per 5 minuti e spazzolare nuovamente bene.
5. Quindi rimuovere la soluzione dalla superficie con un mocio, sciacquandolo regolarmente in acqua e strizzandolo. Eventualmente è possibile utilizzare un aspiratore per liquidi per pavimenti.
6. Passare bene il pavimento altre 2-3 volte con acqua pulita. Se necessario, ripetere il trattamento.

Pulizia delle pareti:

Come descritto sopra. Procedere sempre dall'alto verso il basso.

Resa:

± 30-40 m² per litro.

Attenzione:

Per marmi e altri tipi di pietre naturali calcaree utilizzare unicamente questo prodotto. Altri prodotti per la rimozione di colla cementizia possono danneggiare gravemente la pietra naturale calcarea.