



BIMAX 162 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

BIMAX 162 TURBO 230V

cod. 821012

Saldatrice a filo FLUX (no gas) e MIG-MAG (gas). Protezione termostatica.

Completa degli accessori di saldatura FLUX.

A richiesta è disponibile il kit per saldare con gas diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox e alluminio.

Dati tecnici

CODE	CODICE 821012	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 3,7 kW	QAL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,4 kW	QFX	D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
A_{MIN}	CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 145 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	W^H_L	DIMENSIONI 64 - 35 - 47 cm
A_{MAX}	CORRENTE MAX 115 A - 15 %	☼	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 4	kg	PESO 25 kg
A_{60%}	CORRENTE AL 60% 55 A	QST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 0,8 mm	BAR CODE	CODICE EAN 800489759835 2
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 31 V	QSS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm		

Accessori in dotazione



BIMAX 162 TURBO 230V



MARTO/SPAZZOLA - 712139



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001



TW160 TORCIA MIG 2M - 742402