



FTXM-M / RXM-M

				FTXM20M2V1B / RXM20M2V1B	FTXM25M2V1B / RXM25M2V1B	FTXM35M2V1B / RXM35M2V1B	FTXM42M2V1B / RXM42MV1B
Capacità di Raffrescamento	Min.	kW		1.3	1.3	1.4	1.7
	Nom.	kW		2.0	2.5	3.40	4.2
	Max.	kW		2.6	3.2	4.0	5.0
Capacità di riscaldamento	Min.	kW		1.3	1.3	1.4	1.7
	Nom.	kW		2.50	2.8	4.00	5.40
	Max.	kW		3.5	4.70	5.2	6.0
Efficienza nominale	EER			4.57	4.50	4.23	3.75
	COP			5.00	5.00	4.40	4.12
	Consumo energetico annuale		kWh	219	278	421	560
	Classe energetica	Raffrescamento		A	A	A	A
		Riscaldamento		A	A	A	A
Eff. stagionale (secondo EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+++	A+++	A+++	A++
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.40	4.20
		SEER		8.53	8.52	8.51	7.50
		Consumo energetico annuale	kWh	83	103	140	196
	Risc. (Condizioni clim. medie)	Classe energetica		A+++	A+++	A+++	A++
		Pdesign	kW	2.30	2.40	2.50	4.00
		SCOP		5.10	5.10	5.10	4.60
		Pdh Heating capacity at -10°		2	2	2	4
		Consumo energetico annuale	kWh	632	659	686	1,216
Note				Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE	Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE	Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE	Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE
				Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale	Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale	Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale	Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale

			FTXM50M2V1B / RXM50MV1B	FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B	FTXM60M2V1B / RXM60M2V1B
Capacità di Raffrescamento	Min.	kW	1.7	2.3	1.9
	Nom.	kW	5.00	7.10	6.00
	Max.	kW	5.3	8.5	6.7
Capacità di riscaldamento	Min.	kW	1.7	2.30	1.7
	Nom.	kW	5.8	8.20	7.00
	Max.	kW	6.5	10.20	8.0
Efficienza nominale	EER		3.68	3.35	3.39

24/6/2016				Prodotti Daikin			
	COP			4.00	3.65	3.61	
	Consumo energetico annuale		kWh	679	1,172 (0.000)	885	
	Classe energetica	Raffrescamento		A	B	A	
		Riscaldamento		A		A	
Eff. stagionale (secondo EN14825)	Raffrescamento		Classe energetica	A++	A++	A++	
		Pdesign	kW	5.00	7.10	6.00	
		SEER		7.33	6.11	6.90	
		Consumo energetico annuale	kWh	239	407	304	
	Risc. (Condizioni clim. medie)	Classe energetica		A++	A	A+	
		Pdesign	kW	4.60	6.20	4.60	
		SCOP		4.60	3.81	4.30	
		Pdh Heating capacity at -10°		4	5.01	4	
		Consumo energetico annuale	kWh	1,400	2,276	1,496	
Note				Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE	Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE	Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE	
				Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale	Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale	Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale	

FTXM-M

				FTXM20M2V1B	FTXM25M2V1B	FTXM35M2V1B	FTXM42M2V1B
Rivestimento	Colore			Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	294	294	294	294
		Larghezza	mm	811	811	811	811
		Profondità	mm	272	272	272	272
Peso	Unità			kg	10	10	10
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom. m³/min	7.9	8.1	8.3	9.5
		Riscaldamento	Nom. m³/min	8.7	8.7	9.0	10.4
Potenza sonora	Raffrescamento			dBa	57	60	60
	Riscaldamento			dBa	54	54	60
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	33	33	33	39
	Riscaldamento	Nom.	dBa	34	34	35	39
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas	DE	mm	9.5	9.5	9.5	12.7
	Scarico			18	18	18	18
Accessori standard	Descrizione			Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione
	Quantità			1	1	1	1
	Descrizione			Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso
	Quantità			1	1	1	1
	Descrizione			Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi
	Quantità			1	1	1	1
	Descrizione			Batterie a secco AAA	Batterie a secco AAA	Batterie a secco AAA	Batterie a secco AAA
	Quantità			2	2	2	2

24/6/2016

Prodotti | Daikin

	Descrizione		Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando
	Quantità		1	1	1	1
	Descrizione		Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio
	Quantità		1	1	1	1
	Descrizione		Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio
	Quantità		1	1	1	1
	Descrizione		Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna
	Quantità		2	2	2	2
Alimentazione	Nome		V1	V1	V1	V1
	Fase		1~	1~	1~	1~
	Frequenza	Hz	50	50	50	50
	Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Note			SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria

					FTXM50M2V1B	FTXM60M2V1B	FTXM71M2V1B
Rivestimento	Colore				Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	Unità	Altezza		mm	300	300	300
		Larghezza		mm	1,040	1,040	1,040
		Profondità		mm	295	295	295
Peso	Unità			kg	14.5	14.5	14.5
Altezza a soffitto richiesta >				mm			30
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom.	m³/min	13.7	14.6	
		Riscaldamento	Nom.	m³/min	14.7	15.6	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	60	60	60
	Riscaldamento			dBA	59	59	61
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.		dBA	42	42	
	Riscaldamento	Nom.		dBA	41	41	
Refrigerante	GWP						675
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm		6.35	6.35	6.35
	Gas	DE	mm		12.7	12.7	15.9
	Scarico				18	18	16
Accessori standard	Descrizione				Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando ad infrarossi
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Batterie a secco AA	Batterie a secco AA	Batterie a secco AAA
	Quantità				2	2	2
	Descrizione				Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio
	Quantità				2	2	2

24/6/2016					Prodotti Daikin								
	Descrizione				Viti di fissaggio unità interna		Viti di fissaggio unità interna		Viti di fissaggio unità interna				
	Quantità				2		2		1				
Alimentazione	Nome				V1		V1		V1				
	Fase				1~		1~		1~				
	Frequenza			Hz	50		50		50				
	Tensione			V	220-240		220-240		220-240				
Note					SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria				
RXM-M													
					RXM20M2V1B		RXM25M2V1B		RXM35M2V1B		RXM42MV1B		
Dimensioni	Unità		Altezza		mm	550		550		550		735	
			Larghezza		mm	765		765		765		825	
			Profondità		mm	285		285		285		300	
Peso	Unità			kg	32		32		32		47		
Compressore	Tipo				Compressore ermetico tipo Swing		Compressore ermetico tipo Swing		Compressore ermetico tipo Swing		Compressore ermetico tipo Swing		
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.	°CDB	-10		-10		-10		-10		
			Max.	°CDB	46		46		46		46		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.	°CWB	-15		-15		-15		-15		
			Max.	°CWB	18		18		18		18		
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	59		59		61		63		
	Riscaldamento			dBA	59		59		61		63		
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta		dBA	46		46		49		48		
	Riscaldamento	Alta		dBA	47		47		49		48		
Refrigerante	Tipo				R-32		R-32		R-32		R-32		
	Carica			kg	0.76		0.76		0.76		1.30		
	Carica			TCO2Eq	0.5		0.5		0.5		0.9		
	GWP				675		675		675		675		
Attacchi tubazioni	Carica di refrigerante aggiuntivo			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)		0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)		0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)		0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)		
	Dislivello	int. - est.	Max.	m	20		20		20		12		
Accessori standard	Descrizione				Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)		Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)		Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)		Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)		
	Quantità				1		1		1		1		
	Descrizione				Manuale di installazione		Manuale di installazione		Manuale di installazione		Manuale di installazione		
	Quantità				1		1		1		1		
	Descrizione				Etichetta relativa alla carica di refrigerante		Etichetta relativa alla carica di refrigerante		Etichetta relativa alla carica di refrigerante		Etichetta relativa alla carica di refrigerante		
	Quantità				1		1		1		1		
	Descrizione				Etichette multilingue sui gas serra fluorurati		Etichette multilingue sui gas serra fluorurati		Etichette multilingue sui gas serra fluorurati		Etichette multilingue sui gas serra fluorurati		
	Quantità				1		1		1		1		
Alimentazione	Fase				1~		1~		1~		1~		
	Frequenza			Hz	50		50		50		50		
	Tensione			V	220-240		220-240		220-240		220-240		
Note					SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		
					Contiene gas fluorurati a effetto serra		Contiene gas fluorurati a effetto serra		Contiene gas fluorurati a effetto serra		Contiene gas fluorurati a effetto serra		

					RXM50MV1B	RXM60M2V1B	RXM71M2V1B
Dimensioni	Unità	Altezza		mm	735	735	734
		Larghezza		mm	825	825	870
		Profondità		mm	300	300	320
Peso	Unità			kg	44	44	56.0
Motore del ventilatore	Velocità	Raffrescamento	Bassissimo	rpm			680
Compressore	Tipo				Compressore ermetico tipo Swing	Compressore ermetico tipo Swing	Compressore ermetico tipo Swing
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.	°CDB	-10	-10	-10
			Max.	°CDB	46	46	46
	Riscaldamento	T. esterna	Min.	°CWB	-15	-15	-15
			Max.	°CWB	18	18	18
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	63	63	64
	Riscaldamento			dBA	62	63	64
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta		dBA	48	48	47
		Bassa		dBA	44	44	
	Riscaldamento	Alta		dBA	49	49	48
		Bassa		dBA	45	45	
Refrigerante	Tipo				R-32	R-32	R-32
	Carica			kg	1.4	1.45	1.15
	Carica			TCO2Eq	0.9	1.0	0.780
	GWP				675	675	675.0
Attacchi tubazioni	Carica di refrigerante aggiuntivo			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
	Dislivello	int. - est.	Max.	m	20	20	20.0
Accessori standard	Descrizione				Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)	Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)	Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Etichetta relativa alla carica di refrigerante	Etichetta relativa alla carica di refrigerante	Etichetta relativa alla carica di refrigerante
	Quantità				1	1	1
	Descrizione				Etichette multilingue sui gas serra fluorurati	Etichette multilingue sui gas serra fluorurati	Etichette multilingue sui gas serra fluorurati
	Quantità				1	1	1
Alimentazione	Fase				1~	1~	1~
	Frequenza			Hz	50	50	50
	Tensione			V	220-240	220-240	220-240
Note					SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria
					Contiene gas fluorurati a effetto serra	Contiene gas fluorurati a effetto serra	Contiene gas fluorurati a effetto serra