

Hauptseite

Chiave dinamometrica elettronica *MicroClick* MC 100/E. Da 10 a 100 Nm.

NO 23 337

Caratteristiche tecniche:

1. Con attacco quadro da 3/8" (10 mm) con pulsante di espulsione bussole : gli utensili si liberano semplicemente premendo il pulsante.
2. Leva di inversione per il serraggio controllato di filettature destrorse o sinistrorse.
3. Indicatore LED per il controllo ottico dello sgancio a valore preimpostato raggiunto.
4. Indicatore digitale per il valore prescelto e per il valore raggiunto.
5. Pulsanti per la programmazione e per la lettura dei risultati.
6. Accesso Bluetooth per scaricare le misurazioni.
7. Allarme a vibrazione nell'impugnatura a raggiungimento del valore preimpostato.



Seitlich:

Utensile con indicazione di elevata precisione (tolleranza a norma DIN/ISO +/- 1%) e connessione Bluetooth per lo scarico dei valori misurati . Ideale per serraggi con obbligo di documentazione. Per filettature destrorse e sinistrorse.

- Con attacco quadro da 3/8" (10 mm) a norma DIN 3120.
- Cricco meccanico con meccanismo di inversione.
- Indicatore digitale per il valore prescelto e per il valore raggiunto.
Si possono preselezionare e salvare dieci differenti valori di serraggio. Anche la tolleranza (1 - 5%) può essere impostata.
- Segnale acustico, ottico e sensoriale (vibrazione) di valore raggiunto.
- Accesso Bluetooth per comunicare allo smartphone o tablet la documentazione dei valori misurati.
- Ogni singola chiave viene calibrata e testata. Certificato in dotazione.
- Compresa tre batterie AA.

EAN-Prüfziffer: 1

Daniel Bohn

25.11.2020