



GMM/5P

- Frontale e Porta 10 mm
- Corpo 5 mm
- Taglio Laser
- *Front and Door 10 mm*
- *Body 5 mm*
- *Laser Cut*



**OPTIONAL: ALLARME ANTI-COERZIONE**

- In caso di coercizione per l'apertura della cassaforte, è possibile inviare un segnale silenzioso al sistema di allarme di sicurezza domestica. Un cavo, collegato al circuito elettronico, esce dal retro della cassaforte. La connessione al sistema di allarme di sicurezza domestica deve essere eseguita da un tecnico professionista.
- Alimentatore da rete 220V.

**OPTIONAL: ANTI-COERCION ALARM**

- *In case of coercive force to open the safe, it is possible to send a silent signal to the home security alarm system. A cable, connected with the electronic circuit, come out from the back of the safe. The connection to home security alarm system should be executed by a professional.*
- *220V power supply adapter.*

Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts		Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
<b>GMM/3P</b>	220	350	300	200	340	230	140	250	2	-	25	16
<b>GMM/4P</b>	280	400	350	260	390	280	195	300	2	1+1	35,5	28,5
<b>GMM/5P</b>	350	470	350	330	460	280	265	370	3	1+1	47,5	42,50
<b>Optional</b>												
<b>AL/AT</b>	PREDISPOSIZIONE PER ALLARME ANTI-COERZIONE - PREDISPOSITION FOR ANTI-COERCION ALARM											
<b>AL/6V</b>	ALIMENTATORE DA RETE 220V - 220V POWER SUPPLY ADAPTER											

**Combinazione Elettronica Digitale Motorizzata**

- Serratura motorizzata certificata UNI EN 1300, controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non volatile.
- Ritardo di apertura programmabile da 0 a 99 minuti.
- Apertura di emergenza con serratura certificata UNI EN 1300 a chiave doppia mappa con profilo speciale, duplicabile con la carta di proprietà numerata per prevenire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Illuminazione interna a LED all'apertura porta.
- Alimentazione interna con batterie alcaline da 1,5V (non incluse).
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- **Profili speciali in acciaio posti sulla serratura, per offrire una maggiore resistenza al tentativo di apertura della porta con strumenti a leva.**
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra di acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con mazza.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Ripiano interno removibile.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

**Motorized Digital Electronic Combination**

- *Motorized electronic lock EN 1300 certified, controlled by a high performing electronic system provided by non-volatile memory.*
- *Time-delayed opening programmable from 0 to 99 minutes.*
- *Emergency opening with key lock EN 1300 certified, with special profile double-bitted key, duplicable with the ownership numbered card, to prevent unauthorized key duplication.*
- *Interior LED lighting by door opening.*
- *Internal power with 4 alkaline batteries 1,5 V (not included).*
- *Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.*
- *Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.*
- *Steel plates on the lock which are bent to offer a strong resistance against attacks in order to force the door.*
- *Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant manganese-steel plate 3 mm. thick. in oblique position to obtain the maximum drill resistant.*
- *Special ledges of the door for more resistance in case of bludgeon attack.*
- *One-piece body welded and cut by means of a robot- controlled system.*
- *Removable internal shelf.*
- *Base and back fixing holes, screw anchor fixing bolts provided.*
- *Oven dried thermo-hardening powder painting.*